



PORTA PER CAVEAUX

ART. P/220



- Porta corazzata per caveau e camere di sicurezza
- Dimensioni esterne telaio cm. H.220 L.100 P.15
- Dimensioni passaggio utile porta cm. H 200 L.80
- Conglomerato cementizio in tutta la superficie della porta (possibilità di gettata dopo messa in opera)
- Peso senza conglomerato cementizio Kg. 298
- Peso con conglomerato cementizio Kg. 428
- Struttura in doppia parete in acciaio M.S di spessore mm.3 + rinforzi
- Acciaio al manganese su tutta la superficie della porta + piastre aggiuntive a protezione delle serrature.
- Cardini esterni sul lato destro della porta con sicurezza garantita da profilo antistrappo ad incastro tra porta e fianco dx
- Apertura anta a 180°
- Sistema di chiusura con cremagliera a 3 espansioni comandata da maniglia frizionata che aziona 4 catenacci orizzontali, 1 inferiore e 1 superiore \varnothing . 32. mm
- Riferma con serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa certificata EN 1300 classe "A" più triplice combinazione meccanica o combinazione elettronica.
- Sistema anti segregazione (che permette apertura di emergenza dall'interno)
- Sporgenza maniglia mm.50

